

Технические характеристики

Двусторонний скотч

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ОСНОВА: тонкая бумага 12 г/м²
2. КЛЕЙ: акриловый на растворителе
3. ТОЛЩИНА КЛЕЕВОГО СЛОЯ: 0,060+/- 0,005мм
4. РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА: белая Крафт бумага
5. ТЕРМОСТОЙКОСТЬ: -5 – 70°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Параметры	Спецификация	Метод тестирования
1	Измерение начальной липкости петли (фунт/дюйм ²)	5,0+/-1,0	JIS Z 0237
2	Сила адгезии (кг)	≥ 1,5	PSTC-1
3	Сопротивление сдвигу (ч)	≥ 6,00	PSTC-7

Двухсторонний скотч представляет собой клейкую ленту, с обеих сторон покрытую клеевым составом, где одна из сторон защищена слоем бумаги. Основа у такой ленты может быть бумажной, тканевой, полипропиленовой, вспененной. Используется такой скотч для производства абсолютно любой продукции, где требуется сцепление двух поверхностей: в мебельном производстве, в производстве рекламной продукции, для крепления напольных покрытий.