

Технические характеристики

Сантехнический скотч ТРЛ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ОСНОВА: цветной полиэтилен + ткань
2. КЛЕЙ: термоклей
3. ТОЛЩИНА: 180мкн
4. ОБЩИЙ ВЕС: 173 г/м²
5. ВЕС ОСНОВЫ: 73 г/м²
6. ВЕС КЛЕЯ: 100г/м²

ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Параметры	Спецификация	Метод тестирования
1	Сопротивление разрыву MD	75Н/25мм	PSTC 31
2	Растяжение	30%	PSTC 31
3	Склеивание с металлом	10Н/25мм	PSTC 31
4	Термостойкость	60%	

ПРИМЕЧАНИЕ

PSTC – Совет по самоклеющимся лентам

Сантехнический скотч ТРЛ состоит из поливинилхлоридной основы, армированной тканевыми волокнами, специализированного полиэтилена и клейкого слоя. Благодаря покрытию из полиэтилена, ТРЛ лента отличается водонепроницаемостью, что позволяет применять ее для герметизации швов, стыков труб, сантехнических труб, панелей, а также для заклеивания товаров, подвергающихся воздействию влаги и воды. Скотч сантехнический отличается высокой прочностью и клейкостью, что позволяет использовать его для запечатывания тяжелых коробок.